

Produkt- INFORMATION



TITAN UTTO HYDRA

(Stara nazwa TITAN HYDRA)

Olej do osi i układów przekładniowo – hydraulicznych w maszynach rolniczych i maszynach budowlanych ze zintegrowanymi hamulcami typu mokrego.

TITAN UTTO HYDRA jest specjalnym olejem typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczonym do układów poddanych wysokim obciążeniom termicznym. Doskonale zabezpiecza przed zużyciem ściernym. Może być stosowany w układach z systemami mokrych hamulców.

TITAN UTTO HYDRA został przetestowany i zatwierdzony przez:

- John Deere J 20 C
- Ford ESN M2C-86 C, 134D
- Massey – Ferguson M 1135 / CMS M 1143
- STEYR 397.88.0001
- ZF TE-ML 03 E
- CASE MS 1207, MS 1209

Korzyści

- TITAN UTTO HYDRA zapewnia niezawodne funkcjonowanie układów mokrych hamulców oraz blokad mechanizmów różnicowych, a także innych podzespołów w systemach

zsynchronizowanych, nawet przy maksymalnym obciążeniu.

- TITAN UTTO HYDRA zapewnia ochronę przed zużyciem ściernym oraz przed korozją nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.
- TITAN UTTO HYDRA przeciwdziała powstawaniu osadów i szlamów.
- TITAN UTTO HYDRA ogranicza do minimum hałas pracy mokrych hamulców. Jest w pełni kompatybilny ze wszystkim rodzajami uszczelnień oraz metalami nieżelaznymi stosowanymi w konstrukcji przekładni. TITAN UTTO HYDRA zapewnia doskonałe zabezpieczenie nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Zastosowanie

- TITAN UTTO HYDRA może być stosowany jako alternatywa w maszynach budowlanych i rolniczych, dla których zaleca się stosowanie w układach przekładniowo – hydraulicznych olejów silnikowych o lepkości SAE 20W-20 lub olejów przekładniowych o lepkości SAE 80W (SAE 80) i API GL-3, API GL-4.
- TITAN UTTO HYDRA jest mieszalny z markowymi olejami przekładniowo – hydraulicznymi.
- W przypadku łączenia ciągnika z innymi urządzeniami pomocniczymi wyposażonymi w układy hydrauliczne, zaleca się wymianę oleju w całym sprzęcie na TITAN UTTO HYDRA.

PM A – 04/2005/Dy/Ha/05.01.2006

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany wynikających z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w metod badawczych.

**FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102, Tel. (032) 230-24-90, fax (032) 230-25-90
e-mail: Gliwice@fuchs-oil.pl, Internet: www.fuchs-oil.pl**