

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46

Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości z dodatkami typu EP

Opis

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest olejem hydraulicznym i smarowym (maszynowym) charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem lepkości, zawierającym specjalne dodatki uszlachetniające podnoszące odporność na starzenie i korozję. **AGRIFARM HYDRATEC HVI 46** jest olejem typu HVLP zgodnym z normą DIN 51 524 cz.3 opracowanym na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych. Posiada zdolność separacji wody, zawiera cynk.

Zastosowanie

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest olejem hydraulicznym i smarowym, separującym wodę, przeznaczonym do układów obiegowych i smarowania łożysk, wymagających wysokiej jakości oleju klasy HVLP zgodnego z normą DIN 51524 cz.3 oraz szerokim zakresem temperatur stosowania.

Specyfikacje

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 spełnia następujące klasyfikacje i jest alternatywą dla olejów hydraulicznych poniższych klas i specyfikacji:

ISO VG 46
DIN 51524 cz. III: HVLP
ISO 6743-4: HV
AFNOR NFE 48603 HV

Korzyści

- Niska skłonność do pienienia
- Dobre zdolności wydzielania powietrza
- Wysoka odporność na starzenie
- Dobre zabezpieczenie przed korozją
- Doskonała zależność temperaturowo – lepkościowa
- Doskonała ochrona przed zużyciem ściernym
- Wysoki wskaźnik lepkości
- Szeroki zakres temperatur stosowania